

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Ziegel DS 5

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 7,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: ~ 5,7 Stück/m ²		Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 7,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: ~ 5,7 Stück/m ²		Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: ~ 5,7 Stück/m ²
	Halber Ziegel Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 21,2 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 15,8 cm Bedarf: ~ 2,0 Stück/m		Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“ Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Doppelkremper* Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 25,4 cm Gewicht: ~ 4,5 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 25,4 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m		Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm ø : ≤ 70 mm
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 22,3 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 20,7 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m		Alu-Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 20,7 cm Gewicht: ~ 6,1 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 13,7 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m		2 Alu-Laufrostpfannen, mit Laufrost, beschichtet Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 20 cm²) Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 5,7 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell		Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 3,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Alu-Grundpfanne mit Laufrosthalterung für Endloslaufroste (150) Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m		Alu-Laufrost, 40 cm beschichtet, 80 cm beschichtet, 150 cm beschichtet* Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m		Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 2,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe Universal Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 4,5 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Alu-Pfanne mit Schneefangstütze Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 2,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe Universal mit vier Abgängen Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 6,3 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Alu-Schneefanggitter (passend zur Alu-Pfanne), inkl. Verbinder, beschichtet, 1,50 m lang, 20 cm hoch Länge: ~ 150 cm Breite: ~ 20 cm Gewicht: ~ 10,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell		Stahldachfenster, beschichtet, 4-pfännig, acrylverglast Länge: ~ 91,0 cm Breite: ~ 83,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
	Pult-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 25,4 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,4 cm Bedarf: individuell		wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,4 cm Bedarf: individuell
	Pult-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 22,3 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 20,7 cm Bedarf: individuell			Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: U _G =1,0 W/m ² K
	Pult-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 20,7 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 13,7 cm Bedarf: individuell			
	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 5,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell			

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage


** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de

* Lieferzeit auf Anfrage

* Sonderanfertigung auf Anfrage

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Ziegel DS 5


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



Traufenzuluftelement
~ 1,1 Stück/m



First-/Gratlattenhalter




Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231



First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/41



NELSKAMP-Metall-Roll
Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
Anthrazit, Rot



Sturmklammer Nr. 456/005 für Lattung 30 x 50 V2A [1]
Sturmklammer Nr. 456/013 für Lattung 40 x 60 V2A [1]



Sturmklammer Nr. 409/012 V2A [2]



Multi-Sturmkralle