

Angebotsaufforderung

Dachziegelwerke NELSKAMP GmbH
30.08.2016

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
--------------	-------	---------	----------------------------	---------------------------

*** **Hinweistext**

Dachziegelwerke NELSKAMP GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Telefon (0)2853 913039
Fax (0)2853 9130639
vertrieb@nelskamp.de (mailto:vertrieb@nelskamp.de)
http://www.nelskamp.de (http://www.nelskamp.de/)

1. **NIBRA- Hohlfalzziegel H 10**

*** **Hinweistext**

Als Vertragsbestandteile gelten:

1. Das nachstehende Leistungsverzeichnis.
2. Die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen - DIN 1960.
3. Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961.
4. Die technischen Vorschriften für Bauleistungen:
 - DIN 18338 (Dachdeckungsarbeiten)
 - DIN 18334 (Zimmerarbeiten)
 - DIN 18339 (Klempnerarbeiten)
5. Die Vorschriften der DIN EN 490/491 und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
6. Die Vorschriften DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau), DIN 1055 (Lastenannahme im Hochbau), DIN 68800 (Holzschutz im Hochbau), DIN 68365 (Bauholz für Zimmerarbeiten).
7. Die Herstellervorschriften (Verlegeanleitung)
8. Die sonstigen einschlägigen technischen und baupolizeilichen Bestimmungen und die Unfallverhütungsvorschriften.
9. Besondere Vertragsbedingungen: ...

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
--------------	-------	---------	----------------------------	---------------------------

*** **Hinweistext**

Vorbemerkungen:

1. Die Kenntnis der Baustelle ist für die Ausarbeitung und Preisgestaltung des Angebotes erforderlich.
 2. Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Zimmermann und Klempner so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist. Falls die Dachlattung vom Zimmermann ausgeführt wird, hat der Dachdecker neben den üblichen Details, wie Ortgang, First und Traufe, weitere Angaben über Lattenabstand, Unterkonstruktion, Konterlattung usw. zu machen.
 3. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der ausgeschriebenen Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.
 4. Vor dem Eindecken sind die Farben der Dachziegel zu Prüfen und aus mehreren Paletten gemischt zu verlegen.
 5. ...
- Ort und Datum ...
Stempel und Unterschrift des Bieters ...

1. 1. Unterspannung/Unterdeckung

1. 1. 1.	0,000	m ²
----------	-------	----------------	-------	-------

Unterspannbahn/Unterdeckbahn


diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn aus
PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit
Spezialbeschichtung liefern und nach
Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben fachgerecht
auf Sparren verlegen. Die Befestigung erfolgt mit
Breitkopfstiften oder Tackerklammern auf dem Sparren.
Brandverhalten: Brandklasse E, EN 13501-1
Reißkraft: ca. 220/130 N/5 cm entsprechend EN 12311-1+2
Sd-Wert: ca. 0,02 m
Gewicht: ca. 120 g/m²

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 1. 2.	0,000	m ²
Unterspannbahn/Unterdeckbahn, verkleben diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn aus PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit integriertem Selbstkleberand liefern und nach Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben fachgerecht auf Sparren verlegen. Die Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder Tackerklammern auf dem Sparren Brandverhalten: Brandklasse E, EN 13501-1 Reißkraft: ca. 220/130 N/5 cm entsprechend EN 12311-1+2 Sd-Wert: ca. 0,02 m Gewicht: ca. 120 g/m ²				
1. 1. 3.	0,000	m ²
Regensicheres Unterdach Unterkonstrukt. Regensicheres Unterdach Unterdeckbahn auf der Unterkonstruktion liefern und fachgerecht verlegen. Überdeckungsbereiche verschweißt/verklebt.				
1. 1. 4.	0,000	m ²
Wasserdichtes Unterdach Unterdeckbahn Wasserdichtes Unterdach Unterdeckbahn auf der Unterkonstruktion liefern und fachgerecht verlegen und über die Konterlattung führen. Überdeckungsbereiche wasserdicht verbinden.				
1. 1. 5.	0,000	m ²
Nageldichtband Nageldichtband liefern und zwischen Konterlatte und Unterspann/deckbahn für ein dauerhaft regensicheres Abdichten bei Montage der Lattung montieren. Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.				
Summe 1. 1.		Unterspannung/Unterdeckung	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 2.		Dachlattung		
1. 2. 1.	0,000	m ²
		Konterlatten		
		Konterlattung aus Nadelholz roh, trocken, der Sortierklasse S13 nach DIN 4074-1, 24 x 48 mm, Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und auf Unterkonstruktion durchgehend aufnageln.		
1. 2. 2.	0,000	m ²
		Dachlatten aus Nadelholz		
		Dachfläche mit Latten roh, trocken der Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, 40 x 60 mm, Holzschutz lt. DIN 68800, im erforderlichen Abstand einlatten. Inklusive Lieferung und Beischneiden am Rand und allen aufgehenden Bauteilen.		
1. 2. 3.	0,000	m ²
		Dachfläche, Unebenheiten ausgleichen		
		Dachfläche, Unebenheiten ausgleichen für 1 m2		
Summe 1. 2.		Dachlattung	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 3. 6.	0,000	m
Stirnbrett Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt, Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und an der Traufe zur Abdeckung der Traufkonstruktion einbauen. Holart : Fichte / Kiefer Holzfeuchte : trocken (um <= 20%) Güteklasse : I Schnittklasse : S (scharfkantig) Brettbreite : 120 - 200 mm Brettdicke : 18 - 30 mm				
1. 3. 7.	0,000	m ²
Untersichtschalung Untersichtschalung aus Nut- und Feder- brettern, gehobelt, liefern und auf Dachkonstruktion (Sparren). Holart : Fichte / Tanne Sortierklasse : A Holzfeuchte : trocken (um <= 20%) Brettdicke : mind. 19,5 mm Brettbreite : max. 110 mm				
1. 3. 8.	0,000	m
Gesimskasten Gesimskasten aus Profilbretter d= 19,5 mm inkl. Holzunterkonstruktion liefern und montieren. Abwicklung: ca. 600 mm Holart : Fichte / Tanne Sortierklasse : A Holzfeuchte : trocken (um <= 20%) Brettdicke : mind. 19,5 mm Brettbreite : max. 110 mm				
Summe 1. 3.		Traufe	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 4.		Ortgang		
1. 4. 1.	0,000	m
		Ortgangbrett		
		Ortgangbrett, Sichtflächen gehobelt, Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und einbauen. Holzart : Fichte / Kiefer Holzfeuchte : trocken (um <= 20%) Güteklasse : I Schnittklasse : S (scharfkantig) Brettbreite : 120 - 200 mm Brettdicke : 18 mm		
1. 4. 2.	0,000	m
		Unterzugsbrett		
		Unterzugsbrett, Sichtflächen gehobelt, Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und entlang der Ortgangunterseite einbauen. Holzart : Fichte / Kiefer Holzfeuchte : trocken (um <= 20%) Güteklasse : I Schnittklasse : S (scharfkantig) Brettbreite : 120 - 200 mm Brettdicke : 18 mm		
1. 4. 3.	0,000	m ²
		Untersichtschalung		
		Untersichtschalung aus Nut- und Feder- brettern, gehobelt, liefern und auf Dachkonstruktion (Sparren). Holzart : Fichte / Tanne Sortierklasse : A Holzfeuchte : trocken (um <= 20%) Brettdicke : mind. 19,5 mm Brettbreite : max. 110 mm		
1. 4. 4.	0,000	m
		Ortgangbrettverkleidung		
		Ortgangverkleidung mit Schieferplatten, einreihig, liefern und mit korrosionsbeständigem Befestigungsmittel montieren. Format : 20/20 cm		
Summe 1. 4.		Ortgang	



Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 5.	Eindeckung				
1. 5. 1.	NIBRA-Hohlfalzziegel H 10	0,000	m ²
	Dachfläche vollflächig eindecken mit NIBRA-Hohlfalzziegel H 10. Einschließlich Lieferung und Breitenausgleich mit halben Pfannen soweit erforderlich. Farbe:				
1. 5. 2.	Windsogsicherung	0,000	m ²
	Korrosionsgeschützte Ziegelverklammerung liefern und entsprechend der Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks in den First-, Ortgang-, Trauf-, Kehl- und Gratbereichen sowie innerhalb der Dachinnenfläche im jeweils berechneten Verlegeraster einbauen. Die objektspezifische Berechnung wird mit der Endrechnung ausgehändigt. Sie dient im Schadensfall zur Vorlage beim Gebäude- und Haftpflichtversicherer und sollte vom Eigentümer zusammen mit den Versicherungspolicen sorgfältig und dauerhaft aufbewahrt werden.				
1. 5. 3.	Ortgangziegel Li mit zurückliegendem Steg	0,000	m
	Ortgangziegel links, mit zurückliegendem Steg, passend zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Befestigern montieren. Als Zulage zur Dacheindeckung.				
1. 5. 4.	Ortgangziegel Re mit zurückliegendem Steg	0,000	m
	Ortgangziegel rechts, mit zurückliegendem Steg, passend zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Befestigern montieren. Als Zulage zur Dacheindeckung.				
1. 5. 5.	Ortgangziegel Li mit Aussensteg	0,000	m
	Ortgangziegel links, mit Aussensteg, passend zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Befestigern montieren. Als Zulage zur Dacheindeckung.				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 5. 6.	0,000	m
Ortgangziegel Re mit Aussensteg Ortgangziegel rechts, mit Aussensteg, passend zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Befestigern montieren. Als Zulage zur Dacheindeckung.				
1. 5. 7.	0,000	m
Doppelkremper Doppelkremper liefern und bei linken, gerade verlaufenden Dachkanten, wie z.B. Giebel- oder Wandanschlüssen, eindecken und korrosionsgeschützt befestigen.				
1. 5. 8.	0,000	m
First Standard Trockenfirst, mit Firstziegel Standard, passend zur Dacheindeckung, Firstlatten und Firstlattenhaltern sowie Befestigungsmaterial in korrosionsgeschützter Ausführung liefern und durchlaufend montieren.				
1. 5. 9.	0,000	m
First Extra Trockenfirst mit Firstziegel Extra, passend zur Dacheindeckung, Firstlatten und Firstlattenhaltern sowie Befestigungsmaterial in korrosionsgeschützter Ausführung liefern und durchlaufend montieren.				
1. 5. 10.	0,000	m
Mörtelfirst First mit Firstziegel in Kalkzementmörtel hohl aufgesetzt liefern und verlegen. Firststeine zusätzlich mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmittel sichern. Seitlich austretenden Mörtel nach innen glattstreichen. Firstenden ausmörteln und abstreichen. Mörtelfarbe:				
1. 5. 11.	0,000	Stk
Firstanfang Standard, mit zurückliegendem Steg Firstanfang Standard, mit zurückliegendem Abschlusssteg, passend zur Dacheindeckung, liefern und einbauen, als Zulage zur Firsteindeckung.				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 5. 12.	0,000	Stk
Firstende Standard, mit zurückliegendem Steg				
Firstende Standard, mit zurückliegendem Abschlusssteg, passend zur Dacheindeckung, liefern und einbauen, als Zulage zur Firsteindeckung.				
1. 5. 13.	0,000	Stk
Firstanfang Standard, mit verlängertem Steg				
Firstanfang Standard, mit verlängertem Abschlusssteg, passend zur Dacheindeckung, liefern und einbauen, als Zulage zur Firsteindeckung.				
1. 5. 14.	0,000	Stk
Firstende Standard, mit verlängertem Steg				
Firstende Standard, mit verlängertem Abschlusssteg, passend zur Dacheindeckung, liefern und einbauen, als Zulage zur Firsteindeckung.				
1. 5. 15.	0,000	Stk
Firstanfang Extra, mit zurückliegendem Steg				
Firstanfang Extra, mit zurückliegendem Abschlusssteg, passend zur Dacheindeckung, liefern und einbauen, als Zulage zur Firsteindeckung.				
1. 5. 16.	0,000	Stk
Firstende Extra, mit zurückliegendem Steg				
Firstende Extra, mit zurückliegendem Abschlusssteg, passend zur Dacheindeckung, liefern und einbauen, als Zulage zur Firsteindeckung.				
1. 5. 17.	0,000	Stk
Firstanfang Extra mit verlängertem Steg				
Firstanfang Extra mit verlängertem Steg, passend zur Dacheindeckung, liefern und einbauen, als Zulage zur Firsteindeckung.				
1. 5. 18.	0,000	Stk
Firstende Extra mit verlängertem Steg				
Firstende Extra mit verlängertem Steg, passend zur Dacheindeckung, liefern und einbauen, als Zulage zur Firsteindeckung.				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 5. 19.	0,000	m
Firstanschlussziegel Firstanschlussziegel, passend zur Dacheindeckung liefern und als Firstanschluss durchlaufend als Zulage zur Dacheindeckung eindecken.				
1. 5. 20.	0,000	Stk
Firstanschluss-Ortgangziegel Li, mit Innensteg Firstanschluss-Ortgangziegel mit Innensteg, links, passend zur Dacheindeckung liefern und als Zulage zur Dacheindeckung eindecken.				
1. 5. 21.	0,000	Stk
Firstanschluss-Ortgangziegel Re, mit Innensteg Firstanschluss-Ortgangziegel mit Innensteg, rechts, passend zur Dacheindeckung liefern und als Zulage zur Dacheindeckung eindecken.				
1. 5. 22.	0,000	m
Firstanschluss-Doppelkremper Firstanschluss-Doppelkremper liefern linken, gerade verlaufenden Dachkanten als Zulage zur Dacheindeckung eindecken.				
1. 5. 23.	0,000	m
Grat Trockengrat inklusive Formsteinen, passend zur Dacheindeckung, samt untergelegter Rollfirst, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und Gratklammer liefern und mit korrosions- geschütztem Befestigungsmaterial montieren.				
1. 5. 24.	0,000	m
Mörtelgrat Grat mit Firstziegel in Kalkzementmörtel hohl aufgesetzt liefern und verlegen. Firststeine zusätzlich mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmittel sichern. Seitlich austretenden Mörtel und nach innen glattstreichen. Gratenden ausmörteln und abstreichen. Mörtelfarbe:				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 5. 25.	0,000	Stk
Gratanfangziegel Gratanfangziegel, passend zur Dacheindeckung, liefern und einbauen, als Zulage zur Grateindeckung.				
1. 5. 26.	0,000	m
Beischneiden, Grat Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung am Grat. Einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung, soweit erforderlich.				
1. 5. 27.	0,000	Stk
Walmkappe Universal Walmkappe Universal, passend zur Dachfläche, liefern und sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung.				
1. 5. 28.	0,000	Stk
Walmkappe 4-achsig Walmkappe 4-achsig, passend zur Dachfläche, liefern und sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung.				
1. 5. 29.	0,000	Stk
Lüfterziegel Lüfterziegel, passend zur Dacheindeckung, liefern und einsetzen. Als Zulage zur Dacheindeckung.				
1. 5. 30.	0,000	m
Traufziegel Traufziegel, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 31.	0,000	Stk
Trauf-Ortgangziegel Li Trauf-Ortgangziegel, links, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				


Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 5. 32.	0,000	Stk
Trauf-Ortgangziegel Re Trauf-Ortgangziegel, rechts, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 33.	0,000	Stk
Trauf-Doppelkremper Trauf-Doppelkremper, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 34.	0,000	m
Mansardziegel Mansardziegel, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 35.	0,000	Stk
Mansard-Ortgangziegel, Li Mansard-Ortgangziegel, links, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 36.	0,000	Stk
Mansard-Ortgangziegel, Re Mansard-Ortgangziegel, rechts, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 37.	0,000	Stk
Mansard-Doppelkremper Mansard-Doppelkremper, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 5. 38.	0,000	m
Schleppdachziegel Schleppdachziegel, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 39.	0,000	Stk
Schleppdach-Ortgangziegel, Li Schleppdach-Ortgangziegel, links, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 40.	0,000	Stk
Schleppdach-Ortgangziegel, Re Schleppdach-Ortgangziegel, rechts, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 41.	0,000	Stk
Schleppdach-Doppelkremper Schleppdach-Doppelkremper, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 42.	0,000	m
Pultziegel Pultziegel, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung				
1. 5. 43.	0,000	Stk
Pultortgangziegel Li Pultortagngziegel, links, passend zur Dachdeckung liefern und montieren.				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 5. 44.	0,000	Stk
	Pultortgangziegel Re Pultortgangziegel, rechts, passend zur Dachdeckung liefern und montieren.			
1. 5. 45.	0,000	Stk
	Pult-Doppelkremper Pult-Doppelkremper, passend zur Dachdeckung liefern und montieren.			
1. 5. 46.	0,000	m
	Pult-Firstziegel Universal Pult-Firstziegel, Universal, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung			
1. 5. 47.	0,000	Stk
	Pult-Firstanfang Universal Pult-Firstanfang, Universal, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung			
1. 5. 48.	0,000	Stk
	Pult-Firstende Universal Pult-Firstende, Universal, passend zur Eindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung			
Summe 1. 5.		Eindeckung	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 6.	Einbauteile			
1. 6. 1.	0,000	Stk
	Keramik-Dunstrohrziegel, DN 125			
	Keramik-Dunstrohrziegel mit Anschlussziegel, Wetterkappe und Reduzierstück, DN 125, liefern und einbauen, als Zulage zur Dacheindeckung.			
1. 6. 2.	0,000	Stk
	Keramik-Dunstrohrziegel, DN 150			
	Keramik-Dunstrohrziegel mit Anschlussziegel, Wetterkappe und Reduzierstück, DN 150, liefern und einbauen, als Zulage zur Dacheindeckung.			
1. 6. 3.	0,000	Stk
	Sani-Durchgangs-Lüfter, DN 125			
	Sani-Durchgangs-Lüfter, inkl. Wetterkappe mit Lüftungsöffnung lt. DIN-Norm, DN 125, liefern und einbauen, als Zulage zur Dacheindeckung.			
1. 6. 4.	0,000	Stk
	Sani-Durchgangs-Lüfter, DN 150			
	Sani-Durchgangs-Lüfter, inkl. Wetterkappe mit Lüftungsöffnung lt. DIN-Norm, DN 150, liefern und einbauen, als Zulage zur Dacheindeckung.			
1. 6. 5.	0,000	Stk
	Keramik-Antennenziegel			
	Keramik-Antennenziegel liefern und einbauen, als Zulage zur Dacheindeckung.			
1. 6. 6.	0,000	Stk
	Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel			
	Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel, mit Universalmanschette (d max. 127 mm, bis DN 40°) liefern und einbauen, als Zulage zur Dacheindeckung.			
1. 6. 7.	0,000	Stk
	Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis DN 70			
	Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis DN 70 mm liefern und einbauen, als Zulage zur Dacheindeckung.			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 6. 8.	0,000	Stk
Flexibler Universalschlauch flexibler Universalschlauch (Länge 0,50 m) mit Reduzierstück und Schlauchschelle liefern und anschießen.				
1. 6. 9.	0,000	Stk
PVC-Solar-Trägerpfanne, beschichtet PVC-Solar-Trägerpfanne, farbbeschichtet, liefern und einbauen, als Zulage zur Dacheindeckung. Farbe:				
Summe 1. 6.		Einbauteile	



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1.7.				
				Belichtung
1.7. 1.	0,000	Stk
				Lichtpfanne, Acryl
				Lichtpfannen, Acryl, passend zur Dacheindeckung, liefern und als Zulage zur Dacheindeckung einsetzen.
1.7. 2.	0,000	Stk
				Stahldachfenster, 4-pfännig, verzinkt
				Dachausstiegsfenster, 4-pfännig, verzinkt, für Betondachsteine, inklusive Verglasung liefern und in die Deckung einsetzen.
1.7. 3.	0,000	Stk
				Stahldachfenster, 6-pfännig, verzinkt
				Dachausstiegsfenster, 6-pfännig, verzinkt, für Betondachsteine, inklusive Verglasung liefern und in die Deckung einsetzen.
1.7. 4.	0,000	Stk
				Stahldachfenster, 4-pfännig, verzinkt beschichtet
				Dachausstiegsfenster, 4-pfännig, verzinkt, farbbeschichtet für Betondachsteine, inklusive Verglasung liefern und in die Deckung einsetzen. Farbe:
1.7. 5.	0,000	Stk
				Stahldachfenster, 6-pfännig, verzinkt beschichtet
				Dachausstiegsfenster, 6-pfännig, verzinkt, farbbeschichtet für Betondachsteine, inklusive Verglasung liefern und in die Deckung einsetzen. Farbe:
1.7. 6.	0,000	Stk
				Kunststoff-Dachfenster
				Lichtkuppeldachfenster, in Form und Farbe passend zur Dacheindeckung, liefern und in die Dachfläche einbauen. Größe:
Summe 1.7.		Belichtung	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 8. 8.	0,000	Stk
SnapStep Universal Laufrost, 80 cm, farbbeschichtet SnapStep Universal Laufrost, 80 cm, farbbeschichtet, liefern und einbauen. Farbe:				
1. 8. 9.	0,000	Stk
Sicherheits-Dachhaken Sicherheitsdachhaken, verzinkt, liefern und entsprechend den Vorschriften der Bauberufgenossenschaft in die vorhandene Dachfläche einbauen.				
Summe 1. 8.		Dachbegehung	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1. 9.	Schornstein			
1. 9. 1.	0,000	Stk
	Kamineinfassung, 2-zügig 2-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen. Inklusive Kappleiste mit Überhangstreifen samt dauerelastischer Abdichtung aus säurebeständigem Silikon, sämtlicher Abkantungen und Zuschnitte sowie Anpassen des Walzblei an die Deckung.			
1. 9. 2.	0,000	m ²
	Kaminverkleidung Schornsteinverkleidung aus Schiefer-Platten im Format 20/20 cm liefern und lt. Verlegerichtlinie eindecken. Inkl. anzufertigender Holzunterkonstruktion und Unterdeckbahn. Plattengröße : 20/20 cm			
Summe 1. 9.		Schornstein	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1.10.		Schneefang		
1.10. 1.	0,000	Stk
		PVC-Pfanne mit Schneefangstütze, farbbeschichtet		
		PVC-Pfanne mit Schneefangstütze, farbbeschichtet, liefern, fachgerecht eindecken und mit einer Mittellatte unterstützen. Farbe:		
1.10. 2.	0,000	Stk
		Schneefanggitter, 3 m, verzinkt		
		verzinktes Schneefanggitter, Länge 3 m, liefern und einschl. aller Befestigungsteile montieren.		
1.10. 3.	0,000	Stk
		Schneefanggitter, 3 m, verzinkt, beschichtet		
		verzinkt, beschichtetes Schneefanggitter, Länge 3 m, liefern und einschl. aller Befestigungsteile montieren. Farbe:		
1.10. 4.	0,000	Stk
		PVC-Pfanne mit Rundholzhalterung, farbbeschichtet		
		PVC-Pfanne mit Rundholzhalterung, farbbeschichtet, liefern und fachgerecht eindecken und mit einer Mittellatte unterstützen. Farbe:		
1.10. 5.	0,000	m
		Rundhölzer		
		Rundhölzer, liefern und in die Rundholzhalter einlegen. Durchmesser: Einzellänge:		
1.10. 6.	0,000	Stk
		Schneehaken, verzinkt, beschichtet		
		Schneehaken, verzinkt, beschichtet, liefern und in die Dachfläche einsetzen. Farbe:		
Summe 1.10.		Schneefang	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1.11.		Kehle		
1.11. 1.	0,000	m
		Metallkehle, Titanzink		
		Dachkehle aus Titanzink, d = 0,7 mm, Zuschnitt 500 mm, liefern, in die Dachfläche einpassen und mit Haften durchdringungsfrei befestigen.		
1.11. 2.	0,000	m
		Beischneiden, Kehle		
		Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an Kehlen. Einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung, soweit erforderlich.		
1.11. 3.	0,000	m
		Kehldichtstreifen		
		Kehldichtstreifen, Höhe 6 cm, liefern und als Schutz vor Schnee- und Staubeintrieb montieren.		
1.11. 4.	0,000	m
		Kehlzuluftelemente		
		Kehlzuluftelemente mit 4 cm / 6 cm Schaum fachgerecht verlegen für 1 m		
Summe 1.11.		Kehle	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1.12.	Wandanschluss			
1.12. 1.	0,000	m
	Wandanschluß, Walzblei Wandanschluß aus Walzblei, liefern und an aufgehenden Bauteilen eindecken. Inkl. Anarbeiten an die Dacheindeckung. Dicke : 1,25 mm Zuschnitt: 250 mm			
1.12. 2.	0,000	m
	Kapleiste Kapleiste aus Aluminium incl. Befestigungen, liefern und montieren. Oberen Abschluss mittels Silikon absichern. Einbauort :			
Summe 1.12.		Wandanschluss	

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [Euro]	Gesamtbetrag in [Euro]
1.13.	Stundenlohnarbeiten			
1.13. 1.	0,000	Stk
	unvorhergesehene Arbeiten			
	Für unvorhergesehene Arbeiten, jedoch nur auf besondere Anordnung der Bauleitung!			
	Stundenlohn für Facharbeiter			
	Stundenlohn für Helfer			
Summe 1.13.		Stundenlohnarbeiten	
Summe 1.		NIBRA- Hohlfaßziegel H 10	
	LV Summe netto:		
	USt:		
	LV Summe brutto:		

Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in [Euro]
1.	NIBRA- Hohlfalzziegel H 10
1. 1.	Unterspannung/Unterdeckung
1. 2.	Dachlattung
1. 3.	Traufe
1. 4.	Ortgang
1. 5.	Eindeckung
1. 6.	Einbauteile
1. 7.	Belichtung
1. 8.	Dachbegehung
1. 9.	Schornstein
1.10.	Schneefang
1.11.	Kehle
1.12.	Wandanschluss
1.13.	Stundenlohnarbeiten

Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in [Euro]
1.	NIBRA- Hohlfalzziegel H 10
	LV Summe netto:
	USt:
	LV Summe brutto: